



塩ビ電線管附属品 (非鉛) RoHS2指令に対応しています

耐衝撃性、耐候性を高め、より優れた機能と安全を追求しています



OB-16-3
ライトグレー



OB-16-1W
アイボリー

カブセ蓋 (ビス止)

品名記号		品 種	適用電線管	標準価格	入数	寸 法 (mm)						ねじの個数	摘 要
アイボリー	ライトグレー					D	C	t	d	D ₁	V		
OB-14-1W	OB-14-1	1方出	VE14	510	50	87	36	2	14	22	75	2	
OB-14-SW	OB-14-S	2方出(S)											
OB-14-LW	OB-14-L	2方出(L)											
OB-14-3W	OB-14-3	3方出											
OB-14-4W	OB-14-4	4方出											
OB-16-1W	OB-16-1	1方出	VE16	540	50	87	36	2	18	26	75	2	
OB-16-SW	OB-16-S	2方出(S)											
OB-16-LW	OB-16-L	2方出(L)											
OB-16-3W	OB-16-3	3方出											
OB-16-4W	OB-16-4	4方出											
OB-22-1W	OB-22-1	1方出	VE22	570	50	87	36	2	22	30	75	2	
OB-22-SW	OB-22-S	2方出(S)											
OB-22-LW	OB-22-L	2方出(L)											
OB-22-3W	OB-22-3	3方出											
OB-22-4W	OB-22-4	4方出											



OJ-16-3
ライトグレー



OJ-16-1W
アイボリー

平蓋 (ビス止)

品名記号		品 種	適用電線管	標準価格	入数	寸 法 (mm)						ねじの個数	摘 要
アイボリー	ライトグレー					D	C	t	d	D ₁	V		
OJ-14-1W	OJ-14-1	1方出	VE14	510	50	87	36	2	14	22	75	2	
OJ-14-SW	OJ-14-S	2方出(S)											
OJ-14-LW	OJ-14-L	2方出(L)											
OJ-14-3W	OJ-14-3	3方出											
OJ-14-4W	OJ-14-4	4方出											
OJ-16-1W	OJ-16-1	1方出	VE16	540	50	87	36	2	18	26	75	2	
OJ-16-SW	OJ-16-S	2方出(S)											
OJ-16-LW	OJ-16-L	2方出(L)											
OJ-16-3W	OJ-16-3	3方出											
OJ-16-4W	OJ-16-4	4方出											
OJ-22-1W	OJ-22-1	1方出	VE22	570	50	87	36	2	22	30	75	2	
OJ-22-SW	OJ-22-S	2方出(S)											
OJ-22-LW	OJ-22-L	2方出(L)											
OJ-22-3W	OJ-22-3	3方出											
OJ-22-4W	OJ-22-4	4方出											
OJ-36-1W	OJ-36-1	1方出	VE36	1,440	適量	110	54	3	35	50	97	4	
OJ-36-SW	OJ-36-S	2方出(S)											
OJ-36-LW	OJ-36-L	2方出(L)											
OJ-36-3W	OJ-36-3	3方出											
OJ-36-4W	OJ-36-4	4方出											

塩ビ電線管
附属品

